



Logomanual

MAJ 2015



TÄFTEÅ FASTIGHETER



SVART

CMYK
100 % black



BLÅ

CMYK
70 % cyan
20 % magenta
0 % yellow
0 % black

PMS 299



GRÖN

CMYK
75 % cyan
0 % magenta
90 % yellow
2 % black

PMS 362

Färgsättning

Logotypens färger är en del av den grafiska profilen. Eftersom färger kan återges på olika sätt så är det viktigt att använda rätt färgbeteckningar så att nyansen blir den rätta.

Denna logotype innehåller 3 färger (svart + blå + grön) och när den trycks i 4-färg tryckpress används färgkoderna CMYK. Dessa färgkoder som visas här till vänster finns inlagda i de vektoriserade logo-original filerna som finns på cd-skivan i mappen "För tryck".

Man kan även trycka i solida färger, då används PMS koden. T ex när man trycker på kläder eller ska brodera logon på tyg.

När man ska göra bildekort eller skyltar används folie. De har egna färgkoder, de plockas ut från PMS skalan.

Utskrift av denna manual får ej användas som färgprov! För korrekt jämförelse används Pantones färgguider/böcker.



Logotyp för tryck

Logo_Täfteå_Fastigheter_CMYK.ai
Logo_Täfteå_Fastigheter_PMS.ai
Logo_Täfteå_Fastigheter_black.ai
Logo_Täfteå_Fastigheter_grey.ai

Logotyp för PC

Logo_Täfteå_Fastigheter_web_400.png
Logo_Täfteå_Fastigheter_web_400.jpg

Logotyp i olika filformat

Logotypen finns i olika digitala format för olika ändamål. På CD-skivan finns logotypen för tryck och för användande på PC i t ex Officepaketet. Skillnaden mellan dessa är att de som är i filformatet .ai är vektoriserade. Dessa ska användas till all produktion som ej ska visas på en dataskärm eller tv. Dessa bibehåller sin kvalitet oavsett storlek på logotypen.

I mappen "För TRYCK" finns de logotyper som är anpassade till CMYK för offset tryck 4-färger. Här finns även logotyper där färgen består av unika solida färger. Sådana används i tex tröjtryck, på skyltar med folie osv. Här används färgsskalan Pantone och varje färg har ett unikt PMS nummer. Se fg sida med de olika färgnumren.

I mappen "För PC"

Logofiler med ändelsen .jpg .png och är sk pixelbaserade och används endast till skärm och ev för utskrift via word. png formatet används med fördel på hemsidor och då man vill använda t ex ett foto som bakgrund utan att få en vit platta.



Logotyp i 1-färg, förslagsvis svart

Logo_Täfteå_Fastigheter_black.ai



Logotyp i 1-färg, gråskala

Logo_Täfteå_Fastigheter_grey.ai

Anpassad logotyp

1-färgs tryck

När endast 1 färg kan tryckas, använd förslagsvis svart. Det finns även en grå variant att använda när trycktekniken tillåter.

Beroende på vad som ska göras så går det självklart att byta svart mot t ex silverfolie. Detta kan vara snyggt på skyltar, bildekor mm.

Idag finns även självlysande folier och reflexfolie som kan lyfta en skylt eller en bildekor när det är mörkt ute.

Mät storleken på logotypen efter textens topp och botten.



Minsta rekommenderade storlek: ca 8 mm



Utrymmen att eftersträva:



Logotypens placering

Logotypens storlek

Logotypen bör inte vara mindre än ca 8 mm hög (texten). Blir den mindre syns kan texten bli svår att läsa.

Logotypens utrymme

För att logotypen ska behålla enhetligt uttryck i olika trycksammanhang fredar vi den med en frizon runt dess hörn. Avståndet mellan logotypens hörn och frizonens ytterkant är minst höjden på logotypen. I detta område får inte någon text förekomma. Men man måste alltid ta hänsyn till de ev omkringliggande objekten så att det känns bra för ögat.

Logotypen ska placeras med hänsyn tagen till bakgrunden. Den bör placeras i en "lugn miljö" för att inte förändras i uttrycket.



Logotypen är Täfteå Fastigheter ABs egendom. Den får endast användas av Täfteå Fastigheter AB eller av annan part efter medgivande från Täfteå Fastigheter AB. Logon är formgiven av Anja Sundberg, FRI reklambyrå i Umeå AB.

Eventuella frågor kring användandet av logotypen tas med Lennart Sundström på tel 070-657 72 70.